

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 637.652.01

Uitgegeven op: 04-02-2019



Certificaathouder

GIESSE S.p.A.
Via Tubertini 1
I-40054 Budrio (BO)
T: +39 51 8850677
E: infotechgiesse@schlegel.com
I: www.giesse.it



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

set van 2 opbouwpaumelles

geleverd onder logo / merk:

Giesse

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

Domina HP 2 wings/2

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT

set van 2 opbouwpaumelles

PRODUCTSOORT

scharnier

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

| | |
|---------------------------|---|
| Bediening: | N.v.t. |
| Uitvoering: | 1 paumelle is 2-delig: 1 kozijn- en 1 vleugel-deel |
| Systeem: | opbouw |
| Materiaal: | kozijn-/ en vleugeldeel: aluminium gelakt OF geanodiseerd pen: gehard staal |
| Afmeting: | kozijn-deel: 51x38x36 mm vleugel-deel: 73x38x36 mm |
| Bevestiging: | directe verschroefing: 4x M12x55 door minimaal 2 wanden van $\geq 1,5$ mm contra plaat: 4x M8x55 mm |
| Geschikt voor toepassing: | Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Metaal naar binnen-/ en naar buiten draaiend op aluminium gevelementen |

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: I05370020QN/01-2019 - I0336002/04-2015

4. PRESTATIES

Een set van 2 opbouwpaumelles overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een set van 2 opbouwpaumelles wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een set van 2 opbouwpaumelles wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).