

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 637.653.02

Uitgegeven op: 04-02-2019



## Certificaathouder

GIESSE S.p.A.  
Via Tubertini 1  
I-40054 Budrio (BO)  
T: +39 51 8850677  
E: infotechgiesse@schlegel.com  
I: www.giesse.it



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### set van 3 opbouwpaumelle

geleverd onder logo / merk:

### Giesse

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

### Domina HP 3 wings/3

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
[info@skgikob.nl](mailto:info@skgikob.nl)  
[www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl)

CERTIFICAAT

**1. PRODUCT**  
set van 3 opbouwpaumelle

**PRODUCTSOORT**  
scharnier

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: N.v.t.  
Uitvoering: 1 paumelle is 3-delig: 2 kozijn-delen en 1 vleugel-deel  
Systeem: opbouw  
Materiaal: kozijn-/ en vleugeldeel: aluminium gelakt OF geanodiseerd  
pen: gehard staal  
Afmeting: kozijn-delen: 51x38x36 mm  
vleugel-deel: 73x38x36 mm  
Bevestiging: directe verschroefing: 6x M12x55 mm door minimaal 2 wanden van  $\geq 1,5$  mm  
contra plaat: 6x M8x55 mm  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Metaal  
naar binnen-/ en naar buiten draaiend op aluminium gevelementen

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: I05370020QN/01-2019 - I0337002/04-2015

---

## 4. PRESTATIES

Een set van 3 opbouwpaumelle overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een set van 3 opbouwpaumelle wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een set van 3 opbouwpaumelle wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-