

FLEX BRUSH

CARATTERISTICHE



Flex Brush è la guarnizione a spazzola avvolgibile che consente massima flessibilità di stoccaggio e installazione. La soluzione perfetta per ogni tipo di applicazione, come le porte girevoli, le scale mobili, i portoni industriali e le porte dei garage. Disponibile in Poliammide 6 e Polipropilene.



L'imballaggio in bobina consente di evitare gli sprechi da taglio.



La flessibilità gli consente di adattarsi a profili curvi.



La leggerezza e la bobina consentono uno stoccaggio semplice.



Disponibile in Poliammide 6 e Polipropilene.



Fornito con diverse altezze della spazzola.



Totalmente riciclabile.



Elevata resistenza ad agenti chimici, anche in ambienti ostili.



Basi con forme differenti disponibili su richiesta.

ESEMPI DI APPLICAZIONI














CARATTERISTICHE TECNICHE



3,5 3,5 Poliammide 6 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 3,5 3,5 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4 4 Poliammide 6 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4 4 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4,5 4,5 Poliammide 6 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4,5 4,5 Poliammide 6 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 5 5 Poliammide 6 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300	A (mm)	B (mm)	Materiale	Diametro del filamento	H (mm)	Imballo (m)
4 4 Poliammide 6 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4 4 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4,5 4,5 Poliammide 6 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4,5 4,5 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300	3,5	3,5	Poliammide 6	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
4 4 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4,5 4,5 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4,5 4,5 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300	3,5	3,5	Polipropilene	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
4,5 4,5 Poliammide 6 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300 4,5 4,5 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300	4	4	Poliammide 6	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
4,5 4,5 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300	4	4	Polipropilene	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
	4,5	4,5	Poliammide 6	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
5 5 Poliammide 6 0.15 ÷ 0.18 10 ÷ 50 100 ÷ 300	4,5	4,5	Polipropilene	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
	5	5	Poliammide 6	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300
5 5 Polipropilene 0,15 ÷ 0,18 10 ÷ 50 100 ÷ 300	5	5	Polipropilene	0,15 ÷ 0,18	10 ÷ 50	100 ÷ 300

Basi con forme differenti disponibili su richiesta



A GLOBAL PARTNER



