

FLÜGEL MIT CHIC 130 ERRE

Funktion

Der CHIC-Fensterflügel ist ein Beschlag, der die Herstellung eines modernen und minimalistischen Fensters ermöglicht, da die CHIC-Bänder mit 180°-Öffnung auch mit dem innovativen Steckgriff SUPRA 7 ohne Rosette kombiniert werden können.

Technische Merkmale

Beschläge für Fensterflügel mit CHIC 130 ERRE sind mit verdeckt liegenden Bändern erhältlich und eignen sich für Flügel bis zu einer Mindestbreite von 200 mm:

- Grifffdrehung 0° - Flügel geschlossen
- Grifffdrehung 90° - Flügel geöffnet

Für die Herstellung eines Fensterflügels mit CHIC 130 ERRE sind erforderlich:

- Flügelbandteile CHIC 130 ERRE
- Steckgriffe SUPRA 7 oder Getriebegriffe und Steckgriffe von Giesse
- Verschlüsse (Verschlusssteile und Schließplatten)



Minimale und maximale Abmessungen der Fensterflügel:

Breite: 200 ÷ 1500 mm

Höhe: 600 ÷ 2500 mm.



KONFIGURATIONSBEISPIELE



Konfiguration Einzelflügel CHIC 130 ERRE (zweiseitig wirkend)

Artikel	Menge	Art. Nr.
Steckgriff Supra 7	1 Stück	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Zweiseitig wirkender Antrieb	1 Stück	0102001
Adaptersatz	1 Stück	01190
Verschlusssteil GIAP/verstellbar	2 Stück	02141K - 02085
Einzelschließplatte	2 Stück	01317K
Fensterheber	1 Stück	02366
CHIC - Satz Bänder Für (Tür-/Fenster-)Flügel	1 Stück	052831 - 052832

Konfiguration Doppelflügel CHIC 130 ERRE (zweiseitig wirkend)

Artikel	Menge	Art. Nr.
Steckgriff Supra 7	1 Stück	04153 - 04154 - 04155 - 04156
Zweiseitig wirkender Antrieb	1 Stück	0102001
Adaptersatz	1 Stück	01190
Verschlusssteil GIAP/verstellbar	2 Stück	02141K - 02085
Riegel Giap/verstellbar	2 Stück	02131K - 04347
Doppelte Schließplatte	2 Stück	01215
Fensterheber	2 Stück	02366
CHIC - Satz Bänder Flügel Rechts	1 Stück	052831
CHIC - Satz Bänder Flügel Links	1 Stück	052832



GETRIEBEGRIFFE FLÜGEL CHIC 130 ERRE

Funktion

Für das Öffnen und Schließen von Flügeln mit CHIC 130 ERRE können Getriebe- und Fenstergriffe von Giesse verwendet werden.

Aus Platz- und Konstruktionsgründen empfehlen wir die Verwendung von Steckgriffen SUPRA 7, einem innovativen, beidseitig verwendbaren Griffsystem ohne Rosette, für das Öffnen und Schließen von Fenstern mit unterschiedlichen Öffnungsarten, die mit kompatibelem Getriebe mit 7-mm-Vierkantstift ausgeführt sind.

Technisches Online-Datenblatt



Technische Merkmale

Die Steckgriffe Supra 7 können mit Giesse Antrieben und Getrieben verwendet werden, die einen Rotor mit 7-mm-Vierkantbohrung enthalten.

Es sind vier Ausführungen erhältlich: ARIA, ASIA, KORA und PRIMA.

Es sind zwei Antriebe verfügbar:

- 0102001 + 01190 - M90 + zweiseitig wirkende Adapter (Rücksatz 11,1 mm)
- 01062 - einseitig wirkend (Rücksatz 11,1 mm)


Werkstoffe

Griff aus Aluminium-Druckguss


Mechanische Komponenten aus Zamak GS SILVER PLUS, verzinktem Stahl und weißem Polyamid.

Befestigungsschrauben aus verzinkter Stahl, mit Eslock Schutzbehandlung


04153




04154




04155




04156




0102001



01190




01062



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
04153	SUPRA 7 - GRIFF ASIA	X		X	X	10
04154	SUPRA 7 - GRIFF KORA	X		X	X	10
04155	SUPRA 7 - GRIFF PRIMA	X		X	X	10
04156	SUPRA 7 - GRIFF ARIA	X		X	X	10

Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	QUERSCHNITT	Oberflächenbehandlung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
0102001	INTERNES ZWEIWEG-GETRIEBE	C001-C002-C003-C004-C005-C006-C009-C010-C012-C013-C014-C015-C016-C017-P001-P002-P004-P005-P006-P007-P008-P009-P010	GS Silver Plus	X				5
01190	ADAPTERSATZ R40 FÜR BIDIREKTIONALEN ANTRIEB	C007	-	X				10
01062	EINSEITIG WIRKENDES EINLASSGETRIEBE M180	C007	GS Silver Plus	X				10

VERSCHLÜSSE FLÜGEL CHIC 130 ERRE




Funktion

Je nach Verschlusssystem (ein- und zweiseitig wirkend) stehen unterschiedliche Verschlusselemente wie Verschlusssteile oder Verriegelungsbolzen und die entsprechenden Schließplatten zur Verfügung.


Technisches Online-Datenblatt




01215



01317



01344K




02085




02131K



02141K




02366




04030K



04347



05288



Art. Nr.	Einzelteilbezeichnung	Anmerkung	Basis Neutral	Eloxiertes Elox	Lackiert	Trend/Gold Messing	Stücke pro Schachtel
01215	DOPPELSCHLIESSPLATTE AUS ZAMAK		X				100
01317K	DOPPELTE SCHLIESSPLATTE	R40/R50 - silver plus	X				100
01344K	SCHLIEßPLATTE FÜR VERSTELLBARE VERRIEGELUNG	silver plus	X				200
02085	VERSTELLBARES VERSCHLUSSTEIL		X				40
02131K	RIEGEL GIAP	R40 - Paar - Silver Plus	X				25
02141K	STANGENENDSTÜCKE	R40 - Paar - Silver Plus	X				25
02366	FLÜGELSTÜTZKAPPE		X				200
04030K	VERSTELLBARE SPERRKLINKE	silver plus	X				200
04347	VERSTELLBARER RIEGEL	1 (Paar)	X				10
05288	CHIC - VERSTELLBARES SCHLIESSELEMENT		X				25