CHIC
STYLE MUST BE FELT, NOT SEEN.
GIESSE
TYMAN group

2016

COMINCIA IL VIAGGIO

CONCEALED. HARDWARE. INNOVATIVE. COMPONENTS.

L'infisso in alluminio incarna quelle caratteristiche di modernità e innovazione che da sempre contraddistinguono anche la mentalità Giesse.

Grazie alle proprietà dell'alluminio, è stato naturale studiare soluzioni per lo sviluppo di infissi essenziali e luminosi, con profili sempre più minimali e maggiore vetratura. E con accessori non visibili.

Oggi, soprattutto grazie a Giesse, il mercato si è abituato a parlare di accessori *a scomparsa*. Ma non più tardi di qualche anno fa non era ancora così.

Mirko Scheda
Product Manager

La scommessa del progetto C.H.I.C. si è giocata su diversi livelli. Le soluzioni tecniche implementate dovevano portare innovazione al mercato, quindi essere brevettate, e dovevano sfruttare materiali nuovi e non comuni nel mondo dell'alluminio. Infine la sfida più difficile: miniaturizzare i componenti e farli scomparire all'interno del profilo.

Non è stata una strada semplice. Abbiamo svolto centinaia di test e, come spesso accade, abbiamo affrontato diverse sfide che ci hanno permesso di capire e migliorarci dove necessario. Il risultato adesso è sotto gli occhi di tutti. E lo è ancora di più oggi che nuovi prodotti sempre più performanti si sono aggiunti alla gamma.

GIESSE

UNA GAMMA COMPLETA

Spesso si ritiene erroneamente che una scelta estetica possa andare a svantaggio della performance. Invece con la gamma C.H.I.C. la riduzione del profilo anta e telaio si accompagna a una serie di vantaggi tecnici e pratici.

Anta ribalta

- Portata fino a 130 Kg
- Apertura anta 180°
- Regolazione 3D
- Microventilazione di serie
- Stesso prodotto per Standard e Logica
- Disponibile anche per Porta Balcone
- Abbinabile alla ferramenta antieffrazione SKG di Giesse

Anta Battente

- Portata fino a 130 Kg
- Apertura anta 180°
- Regolazione 3D
- Larghezza minima 160 mm, ideale anche per ante di ventilazione
- Disponibile anche per Anta Sicurizzata
- Abbinabile alla ferramenta antieffrazione SKG di Giesse

Antonio Giacon
Product Manager

Abbiamo introdotto a catalogo le nuove soluzioni a scomparsa per porta C.H.I.C. Door EG e RG, le prime sul mercato dedicate anche ai sistemi a Camera Europea e Camera R.

Le cerniere a scomparsa Giesse sono ora disponibili per tutti i tipi di apertura e per i profili più diffusi sul mercato. Tutti i prodotti rispettano i plus della filosofia C.H.I.C.: qualità certificata, ampie aperture, portate elevate e facilità di montaggio.



Vasistas

- Portata fino a 250 kg
- Larghezza max anta 2,5 m
- Regolazioni in altezza e compressione
- Elementi riposa anta per scaricare il peso ad anta chiusa
- Apertura 180° per agevolare l'installazione

Porta

- Portata fino a 150 Kg
- Apertura anta 105°
- Regolazioni in altezza e compressione
- Finiture Silver e Black

GIESSE

QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ CERTIFICATE

- **Massima resistenza alla corrosione**

  Grado 5, il livello massimo in accordo con la norma europea EN 1670 (resistenza superiore a 480 ore in nebbia salina), per un impiego anche in ambienti con severe condizioni climatiche.

- **Brevettato**

  Le cerniere C.H.I.C. sono soluzioni brevettate.
  Tutte le fasi di design, sviluppo e produzione sono Made in Italy.

- **Marcatura CE**

  Le cerniere C.H.I.C. Door sono prodotti marcati CE in accordo con la norma EN 1935:2004 (classe12) che prevede 200.000 cicli di apertura e chiusura dell'anta.

- **Certificazione RAL**

  I prodotti C.H.I.C. per anta ribalta hanno ricevuto la certificazione di qualità RAL-GZ 607/3 presso il PIV di Velbert (Germania).

- **EPD - Environmental Product Declaration**

  I prodotti C.H.I.C. per anta ribalta Camera Europea hanno ricevuto certificazione EPD. Life Cycle Assesment completato secondo le norme ISO 14040, ISO 14044, EN ISO 14025 e EN 15804.

Giovanni Liconti
Sustainability Manager

La roadmap di sostenibilità del gruppo Tyman include il ricorso a certificazioni di enti indipendenti come strumento per una valutazione trasparente e quantificabile delle prestazioni ambientali. La misurazione precisa dell'impatto di un prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita permette una corretta e oggettiva comparabilità tra prodotti diversi, in termini di sostenibilità. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto di certificare i prodotti C.H.I.C. con EPD: una garanzia di affidabilità, riconosciuta a livello internazionale.

GIESSE

UN EDIFICIO MINIMALE

Dalla ferramenta **Giesse** alle guarnizioni **Schlegel**, fino alle maniglie di design **Reguitti**, è possibile realizzare serramenti minimali ad alte prestazioni utilizzando esclusivamente accessori Tyman International.

GIESSE

Scopri le martelline senza basetta Supra7

REGUITTI

Scopri la gamma di maniglie dal design minimale

Schlegel

Scopri le guarnizioni dai colori che si adattano ad ogni profilo

Massimiliano Palumbo
Business Development Director

Le attuali e future soluzioni architettoniche prevedono edifici audaci, con un design costruttivo innovativo e minimale. Tutto ciò si traduce in un aumento delle richieste di accessori per serramenti con superfici vetrate sempre più grandi. I serramenti minimali sono al momento gli unici a poter attribuire al vetro un ruolo primario per il contributo estetico e per le prestazioni in accordo al quadro normativo. Gli investimenti di Tyman International sono diretti allo sviluppo di soluzioni altamente innovative estese su tutta la gamma di prodotti destinati alle diverse tipologie di clientela.

GIESSE

LA GAMMA

Anta ribalta singola (standard e Logica)

Descrizione	Articolo	Note
C.H.I.C. 100 kg per Camera Europea		
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX	043550001	L = 470 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX	043550002	L = 470 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX senza microventilazione	043590001	L = 445 ÷ 470 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX senza microventilazione	043590002	L = 445 ÷ 470 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX	043560001	L = 600 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX	043560002	L = 600 ÷ 1500 mm
Chiusura supplementare braccio	04357	
C.H.I.C. 100 kg per Camera Europea, sistemi complanari		
C.H.I.C. Flush – Braccio T1 DX	052910001	L = 485 ÷ 700 mm
C.H.I.C. Flush – Braccio T1 SX	052910002	L = 485 ÷ 700 mm
C.H.I.C. Flush – Braccio T2 DX	052920001	L = 600 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. Flush – Braccio T2 SX	052920002	L = 600 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. Flush – Braccio limitatore (obbligatorio)	05293000	
C.H.I.C. 130 kg per Camera Europea		
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX	044250001	L = 470 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX	044250002	L = 470 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX	044260001	L = 600 ÷ 1600 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX	044260002	L = 600 ÷ 1600 mm
Chiusura supplementare braccio	04357	
C.H.I.C. 130 kg per Camera R		
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX senza microventilazione	052840001	L = 450 ÷ 475 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX senza microventilazione	052840002	L = 450 ÷ 475 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX	052850001	L = 475 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX	052850002	L = 475 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX	052860001	L = 600 ÷ 1600 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX	052860002	L = 600 ÷ 1600 mm
Chiusura supplementare braccio	05287	

Anta battente, anta abbinata e anta di ventilazione

Descrizione	Articolo	Note
C.H.I.C. 100 kg per Camera Europea		
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente DX	043540001	L = 160 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente SX	043540002	L = 160 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. 100 kg per Camera Europea, sistemi complanari		
C.H.I.C. Flush – Kit Cerniere Anta battente DX	052900001	L = 200 – 1500 mm
C.H.I.C. Flush – Kit Cerniere Anta battente SX	052900002	L = 200 – 1500 mm
C.H.I.C. 130 kg per Camera Europea		
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente DX	044240001	L = 200 ÷ 1600 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente SX	044240002	L = 200 ÷ 1600 mm
Rostro di chiusura registrabile	04358	H > 1200 mm
C.H.I.C. 130 kg per Camera R		
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente DX	052830001	L = 200 ÷ 1600 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente SX	052830002	L = 200 ÷ 1600 mm
Rostro di chiusura registrabile	05288	

Vasistas

Descrizione	Articolo	Note
C.H.I.C. Vasistas 250 kg per Camera Europea		
C.H.I.C. – Kit Cerniere Vasistas	04362	L < 2500 mm
C.H.I.C. – Alzante Vasistas [1]	04363	
C.H.I.C. Vasistas 250 kg per Camera R		
C.H.I.C. – Kit Cerniere Vasistas	05295	L < 2500 mm
C.H.I.C. – Alzante Vasistas [1]	05296	

[1] *da aggiungere al Kit Cerniere per ante maggiori di 1500 mm*

Porta d'ingresso

Descrizione	Articolo	Note
C.H.I.C. Door per Camera Europea		
C.H.I.C. Door EG	00725020	Argento anodizzato
C.H.I.C. Door EG	00725190	Nero anodizzato
Braccio limitatore Fritz [2]	02030020	Argento anodizzato
Braccio limitatore Fritz [2]	02030190	Nero anodizzato
C.H.I.C. Door per Camera R		
C.H.I.C. Door RG	00726020	Argento anodizzato
C.H.I.C. Door RG	00726190	Nero anodizzato
Braccio limitatore Fritz [2]	02034020	Argento anodizzato
Braccio limitatore Fritz [2]	02034190	Nero anodizzato
C.H.I.C. Door per sistemi porta a sormonto senza canaletta		
C.H.I.C. Door 160	00753020	Argento anodizzato
C.H.I.C. Door 160	00753190	Nero anodizzato
Spessore 1mm [3]	00757000	
C.H.I.C. Door per sistemi porta complanari senza canaletta		
C.H.I.C. Door 160	00750020	Argento anodizzato
C.H.I.C. Door 160	00750190	Nero anodizzato
Spessore 1mm [3]	00757000	

[2] *consigliato per limitare apertura massima della porta (105°)*

[3] *impilabili fino a un massimo di 3mm (per sistemi con distanza anta/telaio >16mm)*



Schlegel

High performance sealing solutions

GIESSE

Innovative engineered hardware

REGUITTI

Italian design handles

JATEC

Timeless exclusive handles

TYMAN International

GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com

U1065000
03/2023

FSC MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C174906