

KOMO[®] productcertificaat

Halfproduct

SKH

Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25
E-mail: mail@skh.nl
Website: http://www.skh.nl

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELEMENTEN

Nummer: 33131/25
Uitgegeven: 01-04-2025
Vervangt: 33131/23

Producent

Schlegel Limited
Henlow Industrial Estate
HENLOW CAMP
Bedfordshire SG16 6DS
GROOT-BRITTANNIË
Tel: +44 14 62 81 55 00
Fax: +44 14 62 81 19 63
E-mail: schlegeluk@schlegel.com
Website: http://www.schlegel.com

Productieplaats 1

Henlow Industrial Estate
HENLOW CAMP
Bedfordshire SG16 6DS
GROOT-BRITTANNIË
Tel: +44 14 62 81 55 00
Fax: +44 14 62 81 19 63
E-mail: schlegeluk@schlegel.com

Productieplaats 2

Schlegel Building Products Limited
Coatham Avenue
Aycliffe Business Park
NEWTON AYCLIFFE
DL5 6DB
GROOT-BRITTANNIË
Tel: +44 13 25 31 01 51
E-mail: schlegeluk@schlegel.com

Verklaring van SKH

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0809 'Afdichtingsprofielen voor gevelementen' d.d. 15-05-2014, inclusief wijzigingsblad d.d. 21-09-2022, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde afdichtingsprofielen voor gevelementen bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s) voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.nl.

Voor SKH



drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Dit productcertificaat bestaat uit 18 bladzijden.

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

1 PRODUCTSPECIFICATIE









De door de producent vervaardigde afdichtingsprofielen voor gevelelementen voldoen aan BRL 0809.

1.1 Technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL1026	1 2 6 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL1032	1 3 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,0 mm	
QL3004	1 2 6 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL3005 AQ63	1 3 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,1 mm	
QL3006	1 6 2 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 6 : Werkingsgebied $> 8 \leq 10$ mm 2 : Sluitkracht $> 10 \leq 20$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 8,3 mm	
QL3009	1 3 2 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 2 : Sluitkracht $> 10 \leq 20$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,5 mm	
QL3011	1 3 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,3 mm	









AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL3012	1 4 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,5 mm	
QL3013 AQ48	1 1 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 0,9 mm	
QL3015 AQ122	1 2 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,5 mm	
QL3020	1 4 4 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,1 mm	
QL3025	1 2 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL3034	1 3 6 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,8 mm	
QL3037 AQ4846	1 3 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3042	1 2 4 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkingsgebied	Doorsnede
QL3053	I 3 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3054	I 3 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3056	I 3 4 2 7 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 4,0 mm	
QL3059	I 3 3 2 6 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 3,5 mm	
QL3061	I 3 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,0 mm	
QL3063 QL3063FR	I 3 6 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,7 mm	
QL3067	I 3 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3068	I 3 5 2 7 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 3,0 mm	









AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkingsgebied	Doorsnede
QL3070	1 2 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,3 mm	
QL3072	1 2 4 2 6 5 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 1,3 mm	
QL3073 QL3073FR	1 4 4 2 7 5 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 4,4 mm	
QL3074	1 2 6 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL3076	1 3 4 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3077	1 1 5 2 7 5 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 0,9 mm	
QL3078	1 3 3 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,0 mm	
QL3079	1 2 4 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,3 mm	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL3082	I 3 5 2 7 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 5 : Sluitkracht > 100 ≤ 200 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 7 : Terugvering > 90 % 5 : Terugvering op langere termijn > 70 ≤ 80 %	Wr: 2,6 mm	
QL3091 QL3091FR	I 4 4 2 6 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied > 4 ≤ 6 mm 4 : Sluitkracht > 50 ≤ 100 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 6 : Terugvering > 80 ≤ 90 % 5 : Terugvering op langere termijn > 70 ≤ 80 %	Wr: 4,8 mm	
QL3093	I 4 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied > 4 ≤ 6 mm 4 : Sluitkracht > 50 ≤ 100 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 6 : Terugvering > 80 ≤ 90 % 6 : Terugvering op langere termijn > 80 ≤ 90 %	Wr: 4,5 mm	
QL3094	I 3 2 2 6 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 2 : Sluitkracht > 10 ≤ 20 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 6 : Terugvering > 80 ≤ 90 % 5 : Terugvering op langere termijn > 70 ≤ 80 %	Wr: 3,0 mm	
QL3095	I 3 2 2 7 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 2 : Sluitkracht > 10 ≤ 20 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 7 : Terugvering > 90 % 5 : Terugvering op langere termijn > 70 ≤ 80 %	Wr: 3,0 mm	
QL3096	I 3 3 2 6 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 3 : Sluitkracht > 20 ≤ 50 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 6 : Terugvering > 80 ≤ 90 % 5 : Terugvering op langere termijn > 70 ≤ 80 %	Wr: 3,0 mm	
QL3097	I 3 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 5 : Sluitkracht > 100 ≤ 200 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 6 : Terugvering > 80 ≤ 90 % 6 : Terugvering op langere termijn > 80 ≤ 90 %	Wr: 3,0 mm	
QL3098	I 3 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 3 : Sluitkracht > 20 ≤ 50 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 6 : Terugvering > 80 ≤ 90 % 6 : Terugvering op langere termijn > 80 ≤ 90 %	Wr: 3,0 mm	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL3099	I 3 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,0 mm	
QL3101	I 3 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3102	I 3 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,5 mm	
QL3103	I 3 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,0 mm	
QL 3104	I 4 4 2 7 5 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 4,9 mm	
QL3106	I 2 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL3109 QL3109FR	I 4 3 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,5 mm	
QL3111	I 3 5 2 5 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 5 : Terugvering $> 70 \leq 80$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,1 mm	









AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL3113 QL311FR	I 3 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,5 mm	
QL3116	I 3 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,5 mm	
QL3117	I 2 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL3118	I 3 1 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 1 : Sluitkracht $0 \leq 10$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,0 mm	
QL3121 QL3121FR	I 3 2 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 2 : Sluitkracht $> 10 \leq 20$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,0 mm	
QL3122	I 1 7 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 7 : Sluitkracht $> 500 \leq 700$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 0,5 mm	
QL3124	I 1 6 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 0,7 mm	
QL3126	I 1 7 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 7 : Sluitkracht $> 500 \leq 700$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,0 mm	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL3128	1 3 2 2 6 5 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 2 : Sluitkracht $> 10 \leq 20$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 4,0 mm	
QL3130	1 3 4 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3130	1 2 4 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,5 mm	
QL3131	1 2 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,3 mm	
QL3139	1 3 1 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 1 : Sluitkracht $0 \leq 10$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,0 mm	
QL3140	1 3 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3141	1 3 5 2 5 5 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 5 : Terugvering $> 70 \leq 80$ % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 3,0 mm	
QL3141	1 2 4 2 5 5 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 5 : Terugvering $> 70 \leq 80$ % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 2,0 mm	








AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL3143	I 2 6 2 7 5 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 5 : Terugvering op langere termijn $> 70 \leq 80$ %	Wr: 2,0 mm	
QL3147	I 3 4 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL3150	I 3 3 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,0 mm	
QL3151	I 3 3 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,0 mm	
QL4465	I 2 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL45	I 2 7 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 7 : Sluitkracht $> 500 \leq 700$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,3 mm	
QL48400	I 1 6 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 0,5 mm	
QL48447	I 3 3 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,0 mm	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werking- gebied	Doorsnede
QL48510	I 1 5 2 5 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1 \text{ mm}$ 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200 \text{ Nm}$ 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55 \text{ °C}$ 5 : Terugvering $> 70 \leq 80 \text{ %}$ 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90 \text{ %}$	Wr: 0,9 mm	
QL48650 QL48650FR	I 2 5 2 5 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2 \text{ mm}$ 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200 \text{ Nm}$ 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55 \text{ °C}$ 5 : Terugvering $> 70 \leq 80 \text{ %}$ 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90 \text{ %}$	Wr: 1,1 mm	
QL4870	I 2 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2 \text{ mm}$ 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50 \text{ Nm}$ 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55 \text{ °C}$ 6 : Terugvering $> 80 \leq 90 \text{ %}$ 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90 \text{ %}$	Wr: 1,7 mm	
QL48700	I 3 3 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4 \text{ mm}$ 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50 \text{ Nm}$ 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55 \text{ °C}$ 7 : Terugvering $> 90 \text{ %}$ 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90 \text{ %}$	Wr: 2,8 mm	
QL48750 QL48750FR	I 2 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2 \text{ mm}$ 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200 \text{ Nm}$ 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55 \text{ °C}$ 6 : Terugvering $> 80 \leq 90 \text{ %}$ 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90 \text{ %}$	Wr: 1,2 mm	
QL48800	I 3 4 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4 \text{ mm}$ 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100 \text{ Nm}$ 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55 \text{ °C}$ 7 : Terugvering $> 90 \text{ %}$ 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90 \text{ %}$	Wr: 3,0 mm	
QL48950	I 3 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4 \text{ mm}$ 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100 \text{ Nm}$ 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55 \text{ °C}$ 6 : Terugvering $> 80 \leq 90 \text{ %}$ 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90 \text{ %}$	Wr: 2,3 mm	
QL50	I 2 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2 \text{ mm}$ 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200 \text{ Nm}$ 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55 \text{ °C}$ 7 : Terugvering $> 90 \text{ %}$ 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90 \text{ %}$	Wr: 1,5 mm	









AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL5271	1 2 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,7 mm	
QL55 QL55FR	1 2 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,5 mm	
QL5570	1 2 4 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr 2,0 mm	
QL5626	1 3 3 2 5 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 5 : Terugvering $> 70 \leq 80$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,5 mm	
QL5694	1 4 3 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,6 mm	
QL57700	1 2 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,2 mm	
QL5878	1 2 5 2 4 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,9 mm	
QL5985	1 2 4 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,5 mm	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL60	I 3 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,1 mm	
QL6493	I 1 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 0,9 mm	
QL6571	I 3 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,1 mm	
QL6750	I 3 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,1 mm	
QL69400	I 1 5 2 5 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 5 : Terugvering $> 70 \leq 80$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 0,5 mm	
QL69447	I 3 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,9 mm	
QL69510	I 1 5 2 4 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 0,9 mm	
QL69650	I 1 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 1 : Werkingsgebied $0 \leq 1$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 0,9 mm	








AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL69700	I 3 3 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,8 mm	
QL69750	I 2 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,3 mm	
QL69800	I 3 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,0 mm	
QL6991	I 2 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,7 mm	
QL69950	I 3 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,2 mm	
QL7000	I 5 2 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 5 : Werkingsgebied $> 6 \leq 8$ mm 2 : Sluitkracht $> 10 \leq 20$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 6,4 mm	
QL7032	I 3 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,4 mm	
QL7066	I 3 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,5 mm	









AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL7307	I 3 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,1 mm	
QL836	I 3 3 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,4 mm	
QL9005	I 2 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,8 mm	
QL9100	I 3 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,1 mm	
QL9111	I 3 4 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,9 mm	
QL9112	I 3 5 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,2 mm	
QL9154	I 3 5 2 6 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,2 mm	
QL9257	I 3 3 2 7 6 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,2 mm	








AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkings- gebied	Doorsnede
QL9489	I 2 6 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL9536	I 4 3 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 5,5 mm	
QL9596	I 2 6 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL9608	I 3 3 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,0 mm	
QL9613	I 3 3 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,0 mm	
QL9646	I 3 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL9688	I 3 3 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,9 mm	
QL9710	I 3 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatiecode	Werkingsgebied	Doorsnede
QL9756	I 2 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,0 mm	
QL9762	I 3 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,2 mm	
QL9898	I 3 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 2,5 mm	
QL9915	I 2 5 2 6 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 1,5 mm	
QL9926	I 3 3 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 4,0 mm	
QL9928	I 3 4 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,9 mm	
QL9985	I 3 5 2 7 6 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 7 : Terugvering > 90 % 6 : Terugvering op langere termijn $> 80 \leq 90$ %	Wr: 3,7 mm	

1.2

Merken

De overeenkomstig BRL 0809 geleverde producten moeten zijn voorzien van het KOMO[®]-merk.
 De uitvoering van dit merk is als volgt:

- beeldmerk;
- nr. **33131**;
- classificatiecode.



AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1 Bij aflevering van de afdichtingsprofielen voor gevelelementen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Schlegel Limited en zo nodig met: de certificatie instelling SKH.

2.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

2.3 Toepassing en gebruik

Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, die in dit productcertificaat zijn opgenomen.

2.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.nl>.