

CHIC 150

Maggiore portata.
Sempre invisibile.

C.H.I.C. 150 PLUS



Semplice

Ridotto numero di componenti e di fasi di montaggio per velocizzare e semplificare l'installazione.



Solida

150 Kg per soddisfare le esigenze di serramenti sempre più grandi anche con triplo vetro.



Registrabile

Regolazione 3D anche in cantiere e a finestra installata.

Altezza = -1 / +2,5 mm

Laterale = -1,5 / +1,5 mm

Compressione = -0,6 / +1,4 mm



Apertura 180°

Sia per l'anta battente che per l'anta ribalta, C.H.I.C. 150 permette l'apertura a 180° dell'anta.



Microventilazione

Una semplice rotazione della manovra a 135° apre di qualche millimetro l'anta. L'aria circola minimizzando la condensa e assicurando un ambiente salutare, senza compromettere la temperatura nella stanza.



Ottimizzazione del magazzino

Nascosta all'interno del profilo, C.H.I.C. 150 elimina completamente la gestione delle finiture, semplificando l'organizzazione del magazzino. Le aperture standard e Logica dell'anta ribalta sono realizzabili usando lo stesso braccio.

C.H.I.C. 150 GAMMA

Anta ribalta

Codice	Descrizione	Portata	Note	Microventilazione
043651	C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T1 DX	150 kg	L = 472 ÷ 700 mm	Sì
043652	C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T1 SX	150 kg	L = 472 ÷ 700 mm	Sì
043661	C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T2 DX	150 kg	L = 600 ÷ 1500 mm	Sì
043662	C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T2 SX	150 kg	L = 600 ÷ 1500 mm	Sì

Anta battente, Anta secondaria e Anta sicurizzata

Codice	Descrizione	Portata	Note
043641	C.H.I.C. – Kit Cerniere T1	150 kg	L > 300 mm
043642	C.H.I.C. – Kit Cerniere T1	150 kg	L > 300 mm
05288	Rostro regolabile		



GUARDA IL VIDEO
GAMMA C.H.I.C.



GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com
tyman-international.com



U1115000
4/2024