

CHIC 150

Mayor capacidad de carga.
Sigue siendo invisible.

C.H.I.C. 150 PLUS



Montaje fácil y rápido

Bajo número de componentes y fases de montaje para agilizar y simplificar las fases de producción.



Apertura a 180°

Tanto para hoja practicable como para oscilo batiente, C.H.I.C. permite la apertura de la hoja a 180°.



Capacidad máxima 150 kg

Una capacidad máxima que responde a la mayoría de las exigencias aplicativas para cualquier solución habitacional, residencial o pública.



Microventilación

Una simple rotación de la maniobra a 135° abre unos milímetros la hoja, permitiendo fluir el aire reduciendo al mínimo los fenómenos de condensación en el interior de la estancia.



Regulación 3D

Regulación 3D ya sea en el taller o después de instalar la ventana.

Altura = -1 / +2,5 mm

Lateral = -1,5 / +1,5 mm

Compresión = -0,6 / +1,4 mm



Optimización del almacén

Oculta dentro del perfil, C.H.I.C. elimina completamente la gestión de los acabados, simplificando la organización del almacén.

C.H.I.C. 150 GAMA

Hoja oscilo batiente

Codigo	Descripción	Capacidad	Notas	Microventilación
043651	C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 Dcha.	150 kg	L = 472 ÷ 700 mm	Sí
043652	C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T1 Izq.	150 kg	L = 472 ÷ 700 mm	Sí
043661	C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 Dcha.	150 kg	L = 600 ÷ 1500 mm	Sí
043662	C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B + compás T2 Izq.	150 kg	L = 600 ÷ 1500 mm	Sí

Hoja practicable, Hoja de seguridad

Codigo	Descripción	Capacidad	Notas
043641	C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B compás T1	150 kg	L > 300 mm
043642	C.H.I.C. – Kit Bisagras O/B compás T2	150 kg	L > 300 mm
05288	Tercer punto de cierre		



DESCUBRE EL
VÍDEO C.H.I.C.



GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com
tyman-international.com



U1115002
5/2024